

Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych oklein meblowych dla zdrowia!
Zastosowany w wydrukach lateks syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Okleiny mogą być wykorzystywane w biurach, przedszkolach, restauracjach, hotelach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, jak również w naszych domach.

APLIKACJA DEKORACYJNEJ OKLEINY deKEA na meble IKEA

PRZYGOTUJ SOBIE:

- dobry humor;
- rękawiczki, jeśli została dostarczona do przesyłki;
- Kogoś do pomocy (w przypadku oklein o dużych rozmiarach)

PRZED APLIKACJĄ

1. Okleina meblowa dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie okleinę z tuby.
2. **Konieczn**ie sprawdź czy wymiary poszczególnych elementów okleiny zgadzają się z przesłanym przez Ciebie zamówieniem.
3. **Sprawdź** czy wzór na okleinie jest zgodny z przesłanym do Ciebie na adres e-mail podglądem projektu lub gotowym wzorem wybranym w sklepie www.dekea.pl
4. Jeśli okleina przeznaczona jest na nowe meble, naklej ją jeszcze przed złożeniem mebla.

OCZYŚCIE POWIERZCHNI MEBLA IKEA

Upewnij się, że powierzchnia, na którą przeznaczona jest naklejka jest czysta, sucha i bez plam tłuszczu. Dla bezpieczeństwa dokładnie przetrzyj powierzchnię odpowiednim rodzajem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń) celem usunięcia ewentualnych zabrudzeń, tłustych miejsc niewidocznych dla ludzkiego oka.

PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ

Spryskaj dokładnie powierzchnię mebla niewielką ilością wody (wykorzystaj do tego np. pusty spryskiwacz po płynie do mycia szyb). Tak przygotowana powierzchnia znacznie ułatwi prawidłowe naklejenie wydruku.

NAKLEJANIE

Uwaga: w przypadku mebli IKEA, elementy okleiny pomniejszone są o 1 mm przy każdej krawędzi. Nie należy zatem naklejać okleiny przy samym brzegu płyty meblowej lecz 1 mm dalej.

1. Odklej niewielkie części okleiny od papieru zabezpieczającego
2. Naklejanie rozpoczynaj zawsze od lewej krawędzi mebla.
3. Podkład odklejaj wolno, równocześnie przyciskaj okleinę do mebla i wyciskaj nadmiar wody spod jej powierzchni (do tego służy dostarczona rękawiczka).
4. Rękawiczka (zwróć uwagę na stronę z filcem do wydruku) prowadź poziomymi pasami. Używaj jej przy tym odpowiedniej siły, systematycznie przesuwaj się w dół. Dzięki temu pod wzór nie zostaną wtłoczone bąbelki powietrza.
5. Gdy przykleisz ok. 10 cm, odklej kolejny fragment okleiny od podkładu.
6. Czynność powtarzaj aż do przyklejenia całego cięcia.
7. Jeśli jednak pod wydruk dostaną się niepowołani goście w postaci bąbelków powietrza, wówczas przy użyciu rękawiczki wypchnij je na zewnątrz wydruku, gdzie powietrze znajdzie swoje ujście.

UWAGA: Nie wolno stosować oklein na powierzchnie malowane i lakierowane oraz mocno zużyte meble (powierzchnia mebla, na którą przeznaczona jest naklejka musi być idealnie płaska).

Firma deKEA gwarantuje jakość jako produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i do wiadomości, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach.