

Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych oklein meblowych dla zdrowia!

Zastosowany w wydrukach lateks syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Okleiny mogą być wykorzystywane w biurach, przedszkolach, restauracjach, hotelach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, jak również w naszych domach.

INSTRUKCJA APLIKACJI OKLEINY ART STICK NA TWÓJ MEBEL

PRZYGOTUJ SOBIE:

- dobry humor;
- rakiety zostały dostarczone do przesyłki;
- Kogoś do pomocy (w przypadku oklein o dużych rozmiarach)

PRZED APLIKACJĄ

1. Okleina meblowa dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie okleinę z tuby.
2. **Konieczn**ie sprawdź **czy wymiary poszczególnych elementów okleiny zgadzają się z przesłanym przez Ciebie zamówieniem.**
3. **Spr**awdź **czy wzór na okleinie jest zgodny z przesłanym do Ciebie na adres e-mail podjętym projektem**
4. Jeśli okleina przeznaczona jest na nowe meble, naklej ją jeszcze przed złożeniem mebla.

OCZYŚĆ POWIERZCHNI MEBLA

Upewnij się, że powierzchnia, na którą przeznaczona jest naklejka jest czysta, sucha i bez plam tłuszczu. Dla bezpieczeństwa dokładnie przetrzyj powierzchnię odpowiednim rodzajem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń) celem usunięcia ewentualnych zabrudzeń, tłustych miejsc niewidocznych dla ludzkiego oka.

UWAGA: Nie wolno stosować oklein na powierzchnie nie malowane oraz mocno zużyte meble (powierzchnia mebla, na którą przeznaczona jest okleina nie powinna być popękana).

PRZYGOTUJ POWIERZCHNI

Spryskaj dokładnie powierzchnię mebla niewielką ilością wody (wykorzystaj do tego np. pusty spryskiwacz po płynie do mycia szyb). Tak przygotowana powierzchnia znacznie ułatwi prawidłowe naklejenie wydruku.

NAKLEJANIE

1. Odklej niewielką część okleiny od papieru zabezpieczającego.
2. Naklejenie rozpoczynaj zawsze od lewej krawędzi mebla.
3. Podkład odklejaj wolno, równocześnie nie przyciskaj okleiny do mebla i wyciskaj nadmiar wody spod jej powierzchni (do tego służy dostarczona rakla).
4. Rakla (zwróć uwagę na filc do wydruku) prowadź poziomymi pasami. Uwaga! przy tym odpowiedniej siły, systematycznie przesuwaj się w dół. Dzięki temu pod wzór nie zostaną wtłoczone bąbelki powietrza.
5. Gdy przykleisz ok. 10 cm, odklej kolejny fragment okleiny od podkładu.
6. Czynność powtarzaj aż do przyklejenia całego cięcia.
7. Jeśli jednak pod wydruk dostaną się niepowołani gości w postaci bąbelków powietrza, wówczas przy użyciu rakli wypchnij je na zewnątrz wydruku, gdzie powietrze znajdzie swoje ujście.

Kiedy mebel jest już gotowy, zrób zdjęcie i wyślij do nas. Jeśli wyrazisz zgodę, zostanie ono zaprezentowane w materiałach promocyjnych deKEA.

Firma deKEA gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach