

Posiadamy CERTYFIKATY potwierdzające bezpieczeństwo naszych oklein meblowych dla zdrowia!

Zastosowany w wydrukach lateks syntetyczny jest bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Okleiny mogą być wykorzystywane w biurach, przedszkolach, restauracjach, hotelach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, jak również w naszych domach.

INSTRUKCJA APLIKACJI OKLEINY GLASS STICK

PRZYGOTUJ SOBIE:

- dobry humor;
- rakle, jeśli została dostarczona do przesyłki;
- Kogoś do pomocy (w przypadku oklein o dużych rozmiarach)

PRZED APLIKACJĄ

1. Okleina meblowa dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie okleinę z tuby.
2. **Koniecznym jest sprawdzić, czy wymiary poszczególnych elementów okleiny zgadzają się z przesłanym przez Ciebie zamówieniem.**
3. **Sprawdź, czy wzór na okleinie jest zgodny z przesłanym do Ciebie na adres e-mail podglądem projektu lub gotowym wzorem wybranym w sklepie www.dekea.pl**

OCZYŚCZ POWIERZCHNI SZKŁA, PLEXI

Upewnij się, że powierzchnia, na którą przeznaczona jest naklejka jest czysta, sucha i bez śladów tłuszczu. Dla bezpieczeństwa dokładnie przetrzyj powierzchnię odpowiednim rodzajem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń) celem usunięcia ewentualnych zabrudzeń, tłustych miejsc niewidocznych dla ludzkiego oka.

Naklejka Glass Stick dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij delikatnie naklejkę z tuby. Rozłóż fragmenty naklejki we właściwej kolejności. Jeśli będą one naklejane na nowe meble, naklej je jeszcze przed złożeniem mebla (w poziomie)

PRZYGOTUJ POWIERZCHNI

Spryskaj dokładnie powierzchnię szkła, plexi (tył stron, gdzie ma być naklejana naklejka) wodą (wykorzystaj do tego np. pusty pojemnik po spryskiwaczu do szyb). Tak przygotowana powierzchnia znacznie ułatwi prawidłowe naklejenie wydruku.

NAKLEJANIE

Naklejka Glass Stick jest przyklejana od strony zadruku (wydruk jest widoczny przez przezroczystą taflę szkła i w pełni przez nią chroniony)

1. Odklej niewielką część okleiny od papieru zabezpieczającego, spryskaj delikatnie wodą od strony kleju i nałóż na powierzchnię mebla.
2. Naklejenie rozpoczynaj zawsze od lewej krawędzi szkła, plexi.
3. Podkład odklejaj wolno, równocześnie nie przyciskaj naklejkę do powierzchni szkła lub plexi, wyciskaj ciepłym płynem spod jej powierzchni (do tego służy dostarczona rakla).
4. Rakla (zwróć uwagę na stronę z filcem do wydruku) prowadź poziomymi pasami. Używaj przy tym odpowiedniej siły, systematycznie przesuwaj się w dół. Dzięki temu pod wzór nie zostaną wciągnięte bąbelki powietrza.
5. Gdy przykleisz ok. 10 cm, odklej kolejny fragment okleiny od podkładu.
6. Czynność powtarzaj aż do przyklejenia całego cięcia.
7. Jeśli jednak pod wydruk dostaną się niepowołani gości w postaci bąbelków powietrza, wówczas przy użyciu rakli wypchnij je na zewnątrz wydruku, gdzie powietrze znajdzie swoje ujście.

Firma deKEA gwarantuje jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i do wiadomości, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach